

# Клей для дерева

## FT Ultimate Wood Glue

Профессиональный однокомпонентный клей для дерева на водной основе, по классу водостойкости близок к D4

- Идеален для внутреннего и наружного использования
- Разрешен для производства изделий, соприкасающихся с продуктами питания
- Склеивание твердых и мягких пород древесины в столярном и мебельном производстве, приклеивание слоистых пластиков, шпона на любое дерево, ДВП, МДФ, ДСП и т.д. холодным и горячим методом
- Не токсичен. Без растворителей
- Высокая прочность клеевого шва
- Большое рабочее время сборки
- Низкая температура применения
- Очищается водой до засыхания

### Физические свойства

- Основа: запатентованный полимер
- Состояние: эмульсия
- Цвет: кремовый
- Сухой остаток: 52%
- Вязкость: 4200 мПа\*с
- Кислотность pH: 2,5
- Плотность: 1.1 кг/л
- Стойкость к замораживанию: стабилен
- Срок хранения: 24 мес в заводской упаковке при 20°C

### Указания по применению

- Температура применения: + 8°C
- Расход: 190 г/м²
- Рабочее время: 10-20 мин в зависимости от условий. Рабочие поверхности должны быть сухими, очищенными от масел, жиров, грязи, отслоившейся старой краски и любых других материалов, уменьшающих адгезию.
- Чистка: очищается водой до засыхания. После засыхания излишки удаляются механическим путем

### Особенности

- Разрешен для производства изделий соприкасающихся с продуктами питания
- Удовлетворяет требованиям стандарта ANSI/HPVA TYPE1 и AFG-01 D3498 Американской Ассоциации производителей фанеры, по классу водостойкости близок к D4

### Не рекомендуется

Использовать для подводных соединений

## **Меры предосторожности**

Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Может вызвать раздражение кожи. Если появляется головокружение или другие неприятные эффекты, необходимо выйти на свежий воздух, проконсультироваться с врачом. При попадании клея в глаза промывайте их в течение 15 минут проточной водой. При попадании клея на кожу вытрите его и промойте кожу мыльной водой.

Храните клей в местах, недоступных детям!

Используйте только по прямому назначению.

## **Фасовка**

артикул упаковка шт/кор кор/палета вес кор., кг

1413	237 мл	12	160	3,63
1414	473 мл	12	100	7,26
1415	946 мл	6	88	7,26
1416	3,785 л	2	63	9,07
1417	18,9 л	1	24	23,59