

SD-GLASS стеклосетка штукатурная

Стеклосетка SD-GLASS стеклосетка интерьерная 5 x 5 для штукатурных работ внутри помещения. Стеклотканевая сетка 5мм x 5мм (интерьерная) применяется при производстве штукатурных работ для армирования поверхностей внутри зданий и сооружений различного назначения, при ремонте трещин на потолках и стенах, для защиты штукатурных слоев от образования трещин, ремонта растрескавшейся штукатурки, снижения нагрузок вызванных перепадами температур и влажности в системах «теплый пол», при устройстве гидроизоляционных слоев и армировании лакокрасочных покрытий, увеличения механической прочности поверхностей стен, стяжек, клеевых основ под кафельную плитку, увеличения сроков эксплуатации зданий и сооружений без косметического и капитального ремонтов.

Технические параметры:

Размер ячейки сетки в свету, мм до 5,0 * 5,0

Масса на единицу площади, г/м² 65 ± 12%

Ширина, см. 100 +2 / -1

Длина, м. 20 и 50

Толщина нити не менее: мм. 0,19

Разрывная нагрузка, Н/5см, не менее:

- По основе 705

- По утку 555

Разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в 5% растворе NaOH при температуре (18-30) С, Н / 5 см, не менее:

- По основе 351

- По утку 276

Температура применения стеклосетки, С °

-40 .. + 60