

Инструкция по использованию монтажной пены PUTECH NORMAL KOMPLEKTOL

1. Назначение

Монтажная пена **PUTECH** предназначена для:

- Заделки швов, зазоров и пустот.
- Обеспечения тепло- и звукоизоляции.
- Использования на поверхностях из дерева, бетона, металла, камня и других строительных материалов.

2. Свойства

- Затвердевает до полуэластичного состояния под воздействием влаги и воздуха.
- Объем увеличивается на 30-50% при затвердевании.
- Обеспечивает хорошую адгезию к влажным поверхностям (не покрытым льдом или грязью).
- Рабочая температура: от -10 °C до +30 °C.
- Объем готовой пены: 15-30 литров (в зависимости от условий).

3. Подготовка баллона

1. Протермостатируйте баллон в теплом помещении (+18 °C) не менее 10 часов.
2. Встряхните баллон в течение 20 секунд.
3. Привинтите пластиковую фурнитуру к клапану.

4. Способ применения

1. Рабочее положение баллона: "дном вверх".
2. Нанесите пену в швы и зазоры. Учитывайте увеличение объема при застывании.
3. Затвердевшую пену удаляйте механически, незастывшую – с помощью ацетона.
4. Защищайте готовую пену от атмосферных воздействий.

5. Меры предосторожности

- Используйте защитные перчатки и очки.
- Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Не курите и не работайте рядом с огнем.
- Берегите от прямых солнечных лучей. Не нагревайте выше 50 °C.
- Баллон под давлением: не прокалывайте и не сжигайте после использования.
- При попадании пены в глаза – промойте их водой и обратитесь к врачу.

6. Хранение

- Срок хранения: 14 месяцев в оригинальной упаковке.
- Хранить в сухом и прохладном месте, вдали от детей.