



Тип основы	Рисовая бумага
Цвет основы	Сиреневый
Тип клеевого слоя	Акриловый клей на водной основе
Общая толщина ленты, мкм	90±2%
Адгезия к стали (липкость), N/IN	≥5
Испытание на растяжение, Ньютон/дюйм	≥60
Удлинение при разрыве, фунтов/дюйм	≥6
Термостойкость	0-60°C
Стойкость к отслаиванию, унций/дюйм	≥5,4
Стандартная ширина рулона, мм	25,50
Стандартная длина намотки, м	25
Количество в групповой упаковке, шт.	25мм*25м – 72 шт.; 50мм*25м – 36 шт.

Область применения: применяется для защиты поверхности при проведении малярных, штукатурных, покрасочных работ на бумажных и свежеокрашенных поверхностях. Лента устойчива к воздействию УФ-лучей, температуры в диапазоне от 0 до 60°C. Возможно использование внутри и снаружи помещения. При удалении ленты в течение 14 дней она не оставляет на поверхности следов.

Для применения на свежеокрашенных поверхностях необходимо наносить ленту не ранее чем через 40 минут после предыдущего окрашивания.

Инструкция по применению:

1. Очистить и обезжирить поверхность, наклеить необходимое количество ленты;
2. Провести малярные работы;
3. По окончании работ удалить ленту с поверхности.

Условия хранения и транспортировки: транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранят в сухих и хорошо проветриваемых помещениях при предпочтительной температуре от + 20°C до + 30°C, вдали от солнечного света, холода и источников тепла.