

Клей жидкие гвозди FT (Titebond) для ванн (5221) белая туба (12/уп)

Описание продукта

Клей профессиональный для интерьера ванной Titebond® Tub Surround (белая туба):

- остается гибким
- повышенная водостойкость
- быстро и сильно схватывается

Область применения

Предназначен для приклеивания: пластиковых элементов интерьеров ванных комнат; вспененных пластиков; жестких пластиков; пластиковых молдингов (наличники, плинтуса, углы и т.д.).

Клей профессиональный Titebond® Tub Surround – разработан на основе сильного растворителя, однако, он не растворяет вспененные и твердые пластики. Он специально создан для приклеивания ПВХ, акриловых и других пластиков, используемых при отделке ванных комнат, как между собой, так и на многие конструкционные материалы, такие как дерево, сухая штукатурка, металл, ДСП, ДВП и др. Клей отвечает требованиям ASTM C557 и ANSI A136.1 (США) и сертифицирован Госкомсанэпиднадзора РФ.

Физические свойства

Тип: на основе синтетических каучуков;

Состояние: мастика средней вязкости (150 Па.с);

Цвет: светло-бежевый;

Сухой остаток: 75%;

Плотность: 1.5 кг/л;

Воспламенения t°C: меньше -18°C;

Устойчивость к морозу: стабилен;

Годность: 2 года в заводской упаковке при 20°C.

Отличительные особенности:

- превосходная водостойкость (Type II ANSI A136.1 в США);
- очень удобное рабочее время;
- быстрое, сильное сцепление;
- идеален для приклейки на большинство применяемых в строительстве поверхностей;
- не разрушает жесткие и вспененные пластики.

Указания по применению

- Температура применения от -18°C до +48°C;
- Температура эксплуатации склеенных изделий: от -29°C до +65°C;
- Поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными;
- Рабочее время после нанесения клея в виде жгута диаметром 9.5 мм 45 мин;
- Засохший клей удаляют острым ножом, только что нанесенный – минеральным спиртом;

- Расход – длина выдавливаемого жгута клея диаметром 6 мм составляет 10 м для тубы 310 мл.
- Ограничения: Клей профессиональный для отделки интерьера ванной Titebond® Tub Surround не применять для склеивания вспененного полистирола если температура больше +31°C. Не приклеивайте деревянную отделку ванной поверх керамической плитки или других непористых материалов. Для гарантии надежного приклеивания используйте временные распорки.

Хранение

Для получения наилучших результатов храните Titebond® Tub Surround при температуре не ниже +10°C.

Меры безопасности

Не допускать продолжительного воздействия клея на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу. Храните клей в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.