



- широкий спектр склеиваемых поверхностей
- удобство нанесения

### Назначение и свойства:

Склеивание ДВП, дерева, кожи, кожзам, тканей, бумаги, картона, ковровина, автоковровина, войлока, спанбонда, пробки. Широкий спектр склеиваемых поверхностей. Экспресс-клей с быстрым временем схватывания. Тонкий клеевой шов с высокой прочностью, липкостью и эластичностью. Легко наносится. Проникает в труднодоступные места. Удобство и высокая скорость в нанесении.

Код: 01-148

Поверхность	ДВП, дерево, кожа, кожзам, ткань, бумага, картон, ковровин, автоковровин, войлок, спанбонд, пробка, металл	Расход	1 баллон до 1,5 м <sup>2</sup>
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Температура нанесения	от +15 до +35 °С

### Применение:

Во избежание попадания следов аэрозоля при распылении рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие склеиванию. Перед применением баллон встряхивать 2-3 минуты так, чтобы отчетливо был слышен стук шариков внутри, а также периодически встряхивать во время нанесения клея. Наносить на чистую сухую поверхность. Распылять на расстоянии 10-15 см. Баллон держать распылительной головкой вверх. Нанести 1-2 тонких слоя с межслойной выдержкой 1-1,5 минуты. Сомкните склеиваемые поверхности максимально крепко и удерживайте в течение 20 секунд. Работы проводить при температуре от +15 до +35°C и относительной влажности воздуха (65±5)%, избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Во время нанесения температура аэрозольного баллона должна быть не ниже +20°C. Не использовать при повышенной влажности.

### Расход:

Одним баллоном можно склеить до 1,5 м<sup>2</sup>, при нанесении 1 слоя толщиной не более 20 мкм.

### Состав:

Каучук синтетический, функциональные добавки, смесь органических растворителей, смесь углеводородных газов.

### Очистка:

Неизрасходованный клей хранить, очистив распылительное сопло. Для этого перевернуть баллон распылительной головкой вертикально вниз и кратковременно распылять до тех пор, пока не перестанет поступать продукт и не пойдет газ.

### Хранение:

При температуре от +5 до 40°C в помещениях, защищенных от попадания влаги, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

### Утилизация:

Использованный баллон утилизировать как бытовые отходы.

### Срок годности:

36 месяцев.

### Меры предосторожности:



огнеопасно



вредно

Осторожно! Сосуд находится под давлением: не разбирать и не сжигать после использования, не нарушать целостности. Огнеопасно! Вдыхание паров вредно для здоровья. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования продукции. Избегать воздействия статического электричества. После работы тщательно вымыть руки. Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу и в глаза промыть водой и обратиться к врачу.

### Сопроводительная документация:

- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

### Нормативный документ:

СТО 88753220-027-2018

### Фасовки:

425 мл.



**Престиж**  
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ  
ХОЛДИНГ

ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия, Ростовская обл.,  
Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.  
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903  
E-mail: [info@prestige-holding.ru](mailto:info@prestige-holding.ru)  
[www.prestige-holding.ru](http://www.prestige-holding.ru)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА  
КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ  
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА  
**ISO 9001**



web-страница  
продукта