

# PENOSIL Premium High Temp Sealant



Термостойкий силиконовый герметик для уплотнения швов, подверженных длительному воздействию высоких температур, а также для подвижных швов. Подходит для внешних и внутренних работ. Идеален для ремонта авто- и мототехники.



- Быстро затвердевает
- После затвердевания выдерживает температуру до +250°C
- Высокое сцепление с непористыми поверхностями, не прошедшими предварительную обработку: металлом, стеклом, керамической плиткой, большинством пластиков, а также пропитанной лакированной или окрашенной древесиной.

Уплотнение швов, подвергающихся длительному воздействию высоких температур, а также для подвижных швов. Ремонт авто- и мототехники: герметизации узлов и агрегатов двигателя и трансмиссий (кроме уплотнений цилиндров и деталей, контактирующих с топливом). Монтаж систем вентиляции, отопления, водоснабжения.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет:	красный			
t° Исползования:	от	+5°C	до	+40°C
t° Эксплуатации:	от	-40°C	до	+250°C
Время высыхания	поверхности:		20	мин.
Максимальное	растяжение:			250%
Объем:	310			мл
Подвижность	шва:		до	20%
Срок	годности:		18	мес.
Упаковка: 12 шт. в коробке				

www.penosil.com