

Клей для дерева

FT Premium Wood Glue

Единственный однокомпонентный клей, удовлетворяющий самому жесткому стандарту ANSY TYPE II по влагостойкости

- Обеспечивает сильное начальное схватывание и малое время прессования
- Обеспечивает прочность клеевого шва более высокую, чем прочность самой древесины
- Не абразивен: не портит режущие инструменты при завершающей обработке
- Высокая устойчивость к действию тепла и растворителей
- Устойчив к акустическим колебаниям
- Удаляется влажной тканью до засыхания

Физические свойства

- Основа: полиалифатическая эмульсия с поперечными связями
- Состояние: вязкая жидкость
- Цвет: кремовый, после высыхания полупрозрачный кремовый
- Сухой остаток: 48%
- Вязкость: 4000 мПа*с
- Кислотность pH: 3
- Точка воспламенения: 100°C
- Стойкость к замораживанию: стабилен
- Срок хранения: 24 мес в заводской упаковке при 20°C
- Класс влагостойкости: D3

Указания по применению

- Температура применения: + 12°C
- Температура эксплуатации: -30...+50°C
- Расход: 180 г/м²
- Рабочее время: 10-20 мин в зависимости от условий.
Рабочие поверхности должны быть сухими, очищенными от масел, жиров, грязи, отслоившейся старой краски и любых других материалов, уменьшающих адгезию
- Чистка: очищается водой до засыхания. После засыхания излишки удаляются механическим путем

Особенности

- Замораживание не меняет структуру клея, но приводит к его загустеванию
- После длительного хранения перед использованием для восстановления свойств клей тщательно перемешать
- Удовлетворяет требованиям стандарта ASTM C557 (США) и AFG-01 D3498 Американской Ассоциации производителей фанеры, DIN EN204 D3

Не рекомендуется

Использовать для подводных соединений

Меры предосторожности

Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Может вызвать раздражение кожи. Если появляется головокружение или другие неприятные эффекты, необходимо выйти на свежий воздух, проконсультироваться с врачом. При попадании клея в глаза промывайте их в течение 15 минут проточной водой. При попадании клея на кожу вытрите его и промойте кожу мыльной водой.

Храните клей в местах, недоступных детям!

Используйте только по прямому назначению.

Фасовка

артикул упаковка шт/кор кор/палета вес кор., кг

5002	119 мл	12	270	2.23
5003	237 мл	12	160	4.08
5004	473 мл	12	100	7.26
5005	946 мл	6	88	7.26
5006	3,785 л	2	63	9.07
5007	18,9 л	1	24	23.13
5008	208 л	1	4	250

Хранить и транспортировать при $t > 5^{\circ}\text{C}$.