

# Шпатлевка TERRACO HANDYCOAT

Хендикоут (HANDYCOAT) - готовая к применению, универсальная высокоукрывистая, акриловая шпатлёвка для внутренней отделки. Это стандартный сорт для стандартных целей, подходит для любых работ кроме специализированных. Можно применять на большинстве строительных поверхностей, включая дерево. Хэндикоут специально предназначен для ремонта и восстановления внутренних поверхностей, как старых, так и новых, перед покраской. Хэндикоут заполняет стыки, тонкие трещины и т.д., обладает пластическими свойствами, не отслаивается, остается надолго и сохраняет сцепление с поверхностью.

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- используется для ремонта и доводки старых и новых поверхностей, предназначенных к покраске
- скрывает соединения и трещины с волос. В отличие от других шпатлёвок, HANDYCOAT имеет отличную пластичность, сцепление с поверхностью, не отслаивается.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

HANDYCOAT особенно хорошо сцепляется с цементосодержащими поверхностями, гипсом, гипсоволокнистыми, гипсокартонными панелями, штукатуркой, деревом, оцинкованной стальной сеткой под штукатурку, стеклотканевыми сетками и т. д. Используется для любых внутренних работ, в том числе для заделки тонких трещин и неровностей, для ремонта поверхностей и идеальной подготовки поверхностей под окончательную отделку.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Перед нанесением шпатлёвки удалить пыль, грязь и инородные материалы, очистить поверхность от масел и соли. Ранее окрашенные поверхности необходимо сначала промыть содовым раствором, сполоснуть водой и дать просохнуть. Чтобы подготовить к работе старую, осыпающуюся поверхность, рекомендуется обработать её P-PRIMER, дать просохнуть, после чего наносить шпатлёвку. В случае, если помещение постоянно подвергается воздействию влаги, рекомендуется использовать ХЕНДИКОАТ ФАСАДНЫЙ (ACRYLIC FILLER).

## НАНЕСЕНИЕ:

Нанесите шпатлёвку толщиной слоя не более 2мм при помощи шпателя. Если одного слоя недостаточно, наносите дополнительные слои, давая каждому слою просохнуть около 4 часов. Через 4 часа после нанесения шпатлёвки, поверхность можно шлифовать.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Продукт: Готовая шпатлёвка

Наполнитель: Измельчённый мрамор

Разбавитель: Вода

Цвет: Белый

Расход: 0,5-1,0 кг/ м<sup>2</sup> при толщине слоя в 1-2 мм

Время высыхания: 2-4 часа

Токсичность: Не токсичен

Чистка инструментов: При помощи воды

Срок хранения: 12 месяцев в закрытом виде при температуре не менее +5°C