



- для дерева, пластика, плитки, бетона
- устойчив к сдвигам
- водостойкий клеевой шов
- заполняет трещины до 2 мм

Назначение и свойства:

Герметизация стекол и стеклопакетов, плитки керамической, сантехнического и кухонного оборудования, других поверхностей строительных конструкций, автомобилей. Для профессионального применения. Высокая адгезия. Широкий перечень скрепляемых материалов. Возможна последующая окраска. Цвет — белый. Тиксотропный. Содержит биоциды. Не уменьшается в объеме при высыхании. Быстросохнущий. Экологичный, без запаха и растворителей. Для работ снаружи и внутри помещения.

Код: 01-040

Поверхность	Дерево, штукатурка, гипс, кирпич, бетон, пластик, плитка	Расход	100-300 г/м ²
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Запах	Отсутствует	Условия транспортировки	Ограниченно морозостойкий (до -25 °С)
Время высыхания	1 час		

Применение:

Готов к применению. Толщину слоя отрегулировать, обрезав аппликатор под углом 45°, затем срезать «носик» на резьбе картриджа и накрутить аппликатор. Наносить на сухие чистые основания с помощью пневматического или ручного пистолета равномерно или в виде точек на одну из поверхностей, плотно прижать друг к другу и зафиксировать. При необходимости удалить излишки влажной ветошью. Использовать при температуре от +5 до 35°C и относительной влажности до 80%. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.

Расход:

100-300 г/м², зависит от толщины наносимого слоя.

Время высыхания:

При температуре (20±2)°С и влажности воздуха (65±5)% – 1 час. Полное высыхание – 24 часа.

Состав:

Акриловая дисперсия, наполнители, вода, функциональные добавки, биоциды.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до 40°C. Ограниченно морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -25°C. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца со дня изготовления.

Меры предосторожности:



После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

Нормативный документ:

ТУ 2384-022-88753220-2007

Фасовки:

0,3 кг.

Цвет:

белый

