



- эффективен для всех типов пластмасс
- активатор адгезии

Назначение и свойства:

Подготовка к окрашиванию пластиковых поверхностей строительных элементов, деталей декора. Для наружных и внутренних работ. Высокая адгезия к пластикам. Обеспечивает надежное сцепление лакокрасочного покрытия с окрашиваемой поверхностью. Эффективен для обработки всех типов пластмасс (в том числе полиэтилен, полипропилен), используемых в быту, пластиковых деталей автомобиля. Совместим с любыми видами грунтов и эмалей. Легкость и высокая скорость нанесения.

Код: 01-126

Тип покрытия	Матовое	Время высыхания	20 минут (полное высыхание 1 час)
Поверхность	Пластмасса различных типов	Расход	1 баллон до 3 м ²
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Запах	Присутствует		

Применение:

Во избежание попадания следов грунта при распылении рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Перед применением баллон встряхивать 1-3 минуты так, чтобы отчетливо был слышен стук шариков внутри, а также периодически встряхивать во время нанесения продукта. Наносить на сухую чистую обезжиренную поверхность в 1-2 слоя. Распылять на расстоянии 15-35 см. Баллон держать распылительной головкой вверх. Покрасочные работы проводить при температуре от +10 до +35°C и относительной влажности воздуха (65±5)%, избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Во время нанесения температура аэрозольного баллона должна быть не ниже +20°C. Не наносить при повышенной влажности.

Расход:

Одним баллоном можно окрасить до 3 м².

Время высыхания:

«На отлип» при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% – 20 мин. Время полного высыхания – 1 час.

Состав:

Полиолефиновые смолы, пигменты, функциональные добавки, смесь органических растворителей, смесь углеводородных газов.

Очистка:

Неизрасходованный грунт хранить, очистив распылительное сопло. Для этого перевернуть баллон распылительной головкой вертикально вниз и кратковременно распылять до тех пор, пока не перестанет поступать продукт и не пойдет газ.

Хранение:

При температуре не ниже +5°C в помещениях, защищенных от попадания влаги, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

Утилизация:

Использованный баллон утилизировать как бытовые отходы.

Срок годности:

36 месяцев.

Меры предосторожности:



огнеопасно



вредно

Осторожно! Сосуд находится под давлением: не разбирать и не сжигать после использования, не нарушать целостности. Огнеопасно! Вдыхание паров вредно для здоровья. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования продукции. Избегать воздействия статического электричества. После работы тщательно вымыть руки. Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу и в глаза промыть водой и обратиться к врачу.

Критерии безопасности:

Грунт не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчёте на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.

Нормативный документ:

СТО 88753220-014-2014

Фасовки:

425 мл.

Цвет:

бесцветный

