



- **повышенная атмосферостойкость**
- **стойкие насыщенные цвета**

Назначение и свойства:

Окраска предварительно загрунтованных металлических, деревянных и иных поверхностей. Подходит для внутренних и наружных работ. Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания. После высыхания образует однородное гладкое долговечное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности.

Код: 01-014

Тип покрытия	Высокоглянцевое	Время высыхания	1 час (полное высыхание 5 часов)
Поверхность	Металл, дерево и др.	Расход	1 баллон до 3 м ²
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Запах	Присутствует	Стойкость поверхности	Атмосферостойкая

Применение:

Во избежание попадания следов эмали при распылении рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Перед применением баллон встряхивать 2-3 минуты так, чтобы отчетливо был слышен стук шариков внутри, а также периодически встряхивать во время нанесения эмали. Наносить на чистую сухую обезжиренную, предварительно загрунтованную и отшлифованную поверхность. Допускается нанесение на старые лакокрасочные покрытия (глянцевые зашлифовать наждачной бумагой). Для предварительного грунтования использовать грунты Престиж™ под алкидные эмали в виде аэрозолей или классические. Распылять на расстоянии 15-35 см. Баллон держать распылительной головкой вверх. Наилучший результат достигается при нанесении 2-3 тонких слоёв, с межслойной сушкой 5-10 минут. Покрасочные работы проводить при температуре от +10 до +35°С и относительной влажности воздуха (65±5)%, избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Во время нанесения температура аэрозольного баллона должна быть не ниже +20°С. Не наносить при повышенной влажности.

Расход:

Одним баллоном можно окрасить до 3 м², в зависимости от цвета, типа поверхности и количества слоёв.

Время высыхания:

«На отлип» при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)% – 1 час. Время полного высыхания – 5 часов.

Состав:

Модифицированная алкидная смола, пигменты, смесь органических растворителей, смесь углеводородных газов, функциональные добавки.

Очистка:

Неизрасходованную эмаль хранить, очистив распылительное сопло. Для этого перевернуть баллон распылительной головкой вертикально вниз и кратковременно распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль и не пойдет газ.

Хранение:

При температуре не ниже +5°С в помещениях, защищенных от попадания влаги, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

Утилизация:

Использованный баллон утилизировать как бытовые отходы.

Срок годности:

36 месяцев.

Меры предосторожности:



огнеопасно



вредно

Осторожно! Сосуд находится под давлением: не разбирать и не сжигать после использования, не нарушать целостности. Огнеопасно! Вдыхание паров вредно для здоровья. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования продукции. Избегать воздействия статического электричества. После работы тщательно вымыть руки. Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу и в глаза промыть водой и обратиться к врачу.

Критерии безопасности:

Эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчёте на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.

Нормативный документ:

СТО 88753220-005-2014

Фасовки:

425 мл.

Цвета:

бежевая, белая гляцевая, белая матовая, бирюзовая, вишнёвая, голубая, жёлтая, зелёное яблоко, коричневая, красная, красно-коричневая, кремовая, морская волна, огненно-красная, оранжевая, розовая, светло-зеленая, светло-серая, синяя, сирень, темно-зеленая, темно-серая, фисташковая, хаки, черная гляцевая, черная матовая



Престиж
ЛАКОКРАСочный
ХОЛДИНГ

ИП Кушнаренок С.А. 347830, Россия, Ростовская обл.,
Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903
E-mail: info@prestige-holding.ru
www.prestige-holding.ru

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА
ISO 9001



web-страница
продукта