

Герметик Tytan Professional Eurowindow внутренний акриловый пароизоляционный 7кг белый

Герметик акриловый для внутреннего слоя монтажного шва оконных, балконных и витражных конструкций.

Свойства:

- Обладает высокой пароизоляцией.
- Возможность работы при отрицательных температурах.
- Хорошая адгезия к бетону, ПВХ, алюминию, дереву, кирпичу.
- Устойчивость к деформационным воздействиям.
- Удобство при нанесении.

Применение:

Герметик предназначен для монтажа внутреннего контура оконных, балконных и витражных конструкций.

Технические параметры:

- Вязкость, тиксотропный состав: не текучий
- Сопротивление текучести, мм, не более: 1 мм
- Плотность, г/см³: 1,50-1,52
- Сопротивление паропроницанию, (м²*ч*Па)/мг, не менее: 2,0
- Прочность сцепления с материалами стеновых проемов и оконных конструкций, МПа, $\geq 0,1$
- Время образования поверхностной пленки, ч 0,5-1,5
- Диапазон температур нанесения от -18°C до 0°C и от +5°C до +35°C
- Внешний вид (после полимеризации): Плотный и эластичный материал
- Максимально допустимая деформация монтажного шва, % 15
- Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 150
- Максимальная прочность при растяжении на образцах-швах, МПа 0,1-0,2
- Диапазон температур эксплуатации от -60°C до +80°C
- Теоретический расход 135 г/п.м. для шва сечением 20 мм на 3,5 мм