



- компьютерная колеровка в насыщенные яркие цвета
- время высыхания 1 час
- 1 класс истирания по ISO 11998
- сертифицировано для детских и лечебных учреждений

Назначение и свойства:

Окрашивание стен и потолков в сухих помещениях и помещениях умеренной влажности. Наносить на бетонные, кирпичные, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные, деревянные, бумажные и другие поверхности (кроме металлических). База С - для колеровки в насыщенные (яркие) тона. Не использовать базу С без колеровки! Тонируется вручную или колеровочными аппаратами любыми пастами, совместимыми с водно-дисперсионными материалами. После высыхания образует ровную матовую поверхность. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха, не желтеет, образует «дышащее» покрытие, обладает хорошей адгезией, укрывистостью, износо- и водостойкостью. Не мелит!

Код: 01-157

Тип покрытия	Матовое	Расход	14 м²/л (100 г/м²)
Поверхность	Различные минеральные, древесные и бумажные основания	Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Назначение	Для внутренних работ	Стойкость поверхности	Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши
Растворитель	Вода	Класс стирания	1
Запах	Отсутствует	Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Время высыхания	1 час		

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое чистое и прочное основание. Осыпавшиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлёвкой. Известковые покрытия смыть. Окрашенные и зашпатлёванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки. Обработать водно-дисперсионной грунтовкой, для меловых и интенсивно впитывающих поверхностей грунтование обязательно. Очистить биологические заражения при помощи специальных составов. Основание выдержать не менее 1 месяца после бетонирования, проведения кладочных и штукатурных работ. Производитель не гарантирует качество покрытия, если поверхность не будет подготовлена по требованиям завода-изготовителя.

Рекомендации:

Для получения качественного покрытия наносить 2 слоя. Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши. Не использовать для мытья абразивные и концентрированные моющие средства. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид.

Эксплуатация и уход:

Покрытие выдерживает лёгкие эксплуатационные нагрузки через 24 часа после нанесения последнего слоя. В течение 7 суток избегать воздействия влаги. Полный набор эксплуатационных характеристик и устойчивость к влажному истиранию достигается через 14 дней (выдерживает интенсивную чистку влажной губкой с применением растворов моющих и дезинфицирующих средств). Разрешено применение покрытия в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

Применение:

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Разбавление зависит от способа нанесения и типа поверхности. Наносить 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +10 до +35°С и влажности воздуха до 80%.

Расход:

На однослойное покрытие – 14 м²/л (100 г/м²). Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре $+(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ и влажности воздуха $(65\pm 5)\%$ – не более 1 часа; между слоями – 1-2 часа. При других условиях время высыхания меняется. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя.

Состав:

Латекс акриловый, наполнители, вода, целевые и антисептические добавки.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от $+5$ до $+40^{\circ}\text{C}$. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C . Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца.

Меры предосторожности:



Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. При попадании на кожу снять загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды

Критерии безопасности:

Краска не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

Нормативный документ:

ТУ 2316-031-88753220-2008

Фасовки:

0,9 л.; 2,7 л.; 9 л.

Цвет:

бесцветная

